

## 1) POSICIONES ARANCELARIAS

NCM	REF.
7306.30.00	(1)
7306.50.00	-
7306.90.10	-
7307.11.00	-
7307.19.10	-
7307.19.90	-
7307.23.00	-
7307.93.00	-
7308.90.10	(2) (3) (4)
7310.29.90	(5)
7315.20.00	-
7315.82.00	-
7317.00.90	-
7615.10.00	-
8201.10.00	-
8201.30.00	-
8201.50.00	-
8201.60.00	-
8202.10.00	-
8203.20.10	-
8203.20.90	-
8204.11.00	-
8204.12.00	-
8204.20.00	-
8205.40.00	-
8402.12.00	-
8402.19.00	-
8402.90.00	-
8403.10.10	-
8404.10.10	-
8404.90.90	-
8408.90.90	-
8412.21.90	(6)
8412.31.10	-
8412.31.90	-
8416.10.00	-
8416.20.10	-
8416.20.90	-
8417.20.00	-
8417.90.00	-
8418.50.90	-
8422.30.21	-
8425.19.10	(7)
8425.31.10	-

8426.11.00	-
8426.30.00	-
8426.91.00	-
8426.99.00	-
8427.20.90	-
8427.90.00	-
8428.10.00	-
8428.32.00	-
8431.31.10	-
8431.49.21	-
8431.49.23	-
8432.29.00	-
8432.31.10	-
8432.31.90	-
8432.39.10	-
8432.39.90	-
8432.41.00	-
8432.42.00	-
8432.80.00	-
8465.20.00	-
8465.91.20	(8)
8465.92.90	(9)
8487.90.00	-
8607.19.90	-
8607.21.00	-
8607.30.00	-
8608.00.90	-
8904.00.00	-
8907.90.00	-

Referencias:

(1)	Únicamente: a) Obtenidos a partir de productos planos laminados en caliente; b) Obtenidos a partir de productos planos laminados en frío, excepto: 1) aluminizados; 2) esmaltados; 3) los demás, conformados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles o en rollos, de 4,76 mm de diámetro exterior y 0,70 mm de espesor, según norma ASTM A 214 M-85 (Anexo II-5).
(2)	Chapas conformadas en apariencia de tejas, incluso revestidas o recubiertas, de los tipos utilizados en el techado de viviendas.
(3)	3) Excepto las chapas corrugadas, conformadas, aptas para el armado de conductos.
(4)	Excepto los perfiles: a) obtenidos en frío a partir de productos laminados planos cincados, con espesor inferior o igual a 0,50 mm, de sección en T; b) de los tipos utilizados como guías para cabinas y contrapesos de ascensores, según Norma IRAM 3681-4 o similares de otras normas.
(5)	Únicamente de capacidad superior a 0,56 l pero inferior o igual a

	0,98 l.
(6)	Únicamente sistemas hidráulicos para el movimiento de ascensores.
(7)	Con capacidad inferior o igual a 3t.
(8)	Únicamente circulares, con motor de accionamiento de potencia inferior o igual a 5 kW (6,66 HP).
(9)	Excepto espigadoras con cargador automático o garlopa.

## 2) FORMULARIO

### I. DATOS DEL IMPORTADOR

1- DOMICILIO ESPECIAL (C.A.B.A.):

2- TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

### II. DATOS DEL EXPORTADOR

1- APELLIDO y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

2- DOMICILIO:

3- PAÍS:

### III. INFORMACIÓN SOBRE LA MERCADERÍA A IMPORTAR

1- DESCRIPCIÓN:

2- NORMA TÉCNICA O REQUISITO DE CERTIFICACIÓN (DE CORRESPONDER)\*:

3- ORGANISMO CERTIFICANTE:

4- Nº DE CERTIFICADO DEL ORGANISMO INTERVINIENTE:

\* EN CASO DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DEL CERTIFICADO DECLARADO EN EL PUNTO 4. EN CASO DE ESTAR EXCEPTUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA O DEL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN, DEBERA ACOMPAÑARSE COPIA DIGITALIZADA DE LA EXCEPCIÓN OTORGADA POR EL ORGANISMO CERTIFICANTE